

PRODUCT FEATURES  
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Granit



Marble



Spyder



Granit



Product name Ürün adı	Explanation Açıklama	Product name Ürün adı	Explanation Açıklama
<b>KRNS-AP-3HS 3 Başlıklı Otomatik Desen Tabancası</b> <b>KRNS-AP-3HS Automatic Pattern Spray Gun with Three Different Pattern Caps</b>	<p>KRNS-AP-3HS Otomatik Desen Tabancası; Endüstriyel sektörlerde seri imalat proseslerinde desenli boya uygulamaları için ideal otomatik boya tabancasıdır. Üç değişik boya deseni uygulamak için üç farklı boya tabancası kafasına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit boya uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür. Standart Meme &amp; İğne Ölçüsü: 2,0 mm. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)</p> <p>Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Hava Tüketimi: 135 litre / dak. Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: Ortalama 500 gram.</p> <p>KRNS-AP-3HS Automatic Pattern Spray Gun; It is the ideal automatic spray gun for patterned paint applications in mass production processes in industrial sectors. Three caps for applying three different paint patterns. Air consumption compared to equivalent products is 75% less with TEC Technological structure, but it provides energy savings in enterprises, providing ideal paint application efficiency and paint application quality. It is a product suitable for use in all sectors where liquid paint is applied. Standard Nozzle &amp; Needle Size: 2.0 mm. (It is the product with spare parts equipment support and technical service)</p> <p>Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP Cylinder operating air connection: 1/8" BSP Fluid connection: 1/8" BSP Fluid recirculation: 1/8" BSP</p>	<b>RNS-AP-HS Tek Başlıklı Otomatik Desen Tabancası</b> <b>KRNS-AP-HS Automatic Pattern Spray Gun</b>	<p>KRNS-AP-HS Otomatik Desen Tabancası; Endüstriyel sektörlerde seri imalat proseslerinde desenli boya uygulamaları için ideal otomatik boya tabancasıdır. Granit boya deseni uygulamak için granit boya tabancası kafasına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit boya uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür. Standart Meme &amp; İğne Ölçüsü: 2,0 mm. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)</p> <p>Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Hava Tüketimi: 135 litre / dak. Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: Ortalama 500 gram.</p> <p>KRNS-AP-HS Automatic Pattern Spray Gun; It is the ideal automatic spray gun for patterned paint applications in mass production processes in industrial sectors. Cap for applying granite paint patterns. Air consumption compared to equivalent products is 75% less with TEC Technological structure, but it provides energy savings in enterprises, providing ideal paint application efficiency and paint application quality. It is a product suitable for use in all sectors where liquid paint is applied. Standard Nozzle &amp; Needle Size: 2.0 mm. (It is the product with spare parts equipment support and technical service)</p> <p>Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP Cylinder operating air connection: 1/8" BSP Fluid connection: 1/8" BSP Fluid recirculation: 1/8" BSP Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar Air Consumption: 135 liters/min.</p>

Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar Air Consumption: 135 liters/min. Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 500 grams.	Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 500 grams.
* Optionally other nozzle diameters can be produced. Gerektiğinde diğ er nozul ç aplarında üretilebilir.	* Optionally other nozzle diameters can be produced. Gerektiğinde diğ er nozul ç aplarında üretilebilir.

<b>PACKAGING AMBALAJ</b>	<b>PACKAGING AMBALAJ</b>
1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu Kutu içeriđ i; 3 baş lık ve boya tabancası, hortum bađ lantı parç aları, parç a montaj anahtarı, kullanım kılavuzu. Box contents; 3 caps with spray gun, hose fittings, part assembly key, user manual.	1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu Kutu içeriđ i; Boya tabancası, hortum bađ lantı parç aları, parç a montaj anahtarı, kullanım kılavuzu. Box contents; Spray gun, hose fittings, part assembly key, user manual.